



Пирометры



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Пирометры

13-0023

Пирометр UT300B

Диапазон измерений:	-18 ... 280 °C
Оптическое разрешение:	10:1
Температурное разрешение:	0.1 °C
Время отклика:	0.5 сек
Подсветка дисплея: + Автоотключение: + Режим фиксации показаний (HOLD): + Режим непрерывного измерения (SCAN): + Отображение минимальной температуры: + Отображение максимальной температуры: + Отключение лазера: + Выбор шкалы (°C, °F): + Коэффициент излучения:	0.95
Минимальная погрешность измерения:	± 2 или ± 2 % при температуре окружающей среды 23 ± 2 °C
Повторяемость:	< ± 0.5 °C или < ± 0.5 %
Габариты:	145 * 80 * 40 мм
Масса:	185 гр



13-0024

Пирометр UT301C

Диапазон измерений:	-18 ... 550 °C
Точность измерения:	± 1.8 °C или ± 2 %
Повторяемость:	± 0.5 °C или ± 0.5 %
Температурное разрешение:	0.1 °C
Оптическое разрешение:	12:1
Время отклика:	0.25 сек
Спектральный диапазон:	8 ... 14 мкм
Лазерный целеуказатель:	Laser class (II); Выход <1 мВт, длина волны 630-670 нм
Время ожидания дисплея:	8 секунд
Выбор шкалы (°C, °F): + Коэффициент теплового излучения:	от 0.1 до 1.0 с шагом 0.01
Фиксация измеренного значения на дисплее: + Питание:	9 В батарея (6F22)
Отключение лазера: + Режим непрерывного измерения: + Запоминание при отключении питания: + Измерение мин., макс. и средней температуры: + Измерение разницы между мин. и макс. температурой: + Двойная подсветка дисплея: + Спящий режим: + Резьба под штифт: + Индикатор разряженной батареи: + Габариты:	17.7 x 16.4 x 5.2
Масса:	322 гр



13-2023

Пирометр Mastech MS6520 B

Единицы измерения:	шт.
В упаковке:	1
Температурный диапазон:	-20 ... 500 °C ± (1.5 % + 2 °C), — 4 * 932 * ± (1.5 % + 4X)
Разрешение измерений:	± 0.1 °C ± 0.1 *
Оптическое разрешение (D:S):	10:1; °C/°
Коэффициент излучения измеряемых поверхностей:	0.95
Время отклика Time:	1 сек
Лазерный целеуказатель + Режим фиксации измерений:	MAX, MIN, AVG
Подсветка + Индикатор разряда батареи + Питание:	9 В
Габариты:	142 * 92 * 47 мм
Масса:	141 гр



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru

Измерительное оборудование: Пирометры

13-2024

Пирометр Mastech MS6530H

Диапазон измерений:	-30...300 °C ± (1.5 + 2 °C)
Оптическое разрешение:	10:1
Температурное разрешение:	0.1 °C
Время отклика:	1 сек
Подсветка дисплея:	Автоматическое отключение: + Режим фиксации показаний (HOLD): + Режим непрерывного измерения (SCAN): +
Отображение минимальной температуры (MIN): + Отображение максимальной температуры (MAX): + Отображение средней температуры (AVG): +	
Выбор шкалы(°C, °F): + Коэффициент излучения:	0.95
Габариты:	152 * 130 * 38 мм
Тип батареи:	9 В Крона
Масса:	145 г



Измерительное оборудование: Толщинометры

13-0021

Толщинометр UT341

Железная матричная мера:	0 мм — 55 мм с погрешностью ± 3 dgt
	56 мм — 1000 мм с погрешностью ± (3.0 % + 1 dgt)
Разрешение:	1 мм
Максимальное значение дисплея:	9999
Автовыключение: + Индикатор низкого заряда батареи: + Фиксация значения: + Показатель минимального и максимального значения: +	
Регистрация данных:	2000
Подсветка дисплея: + Режим непрерывного измерения: + Коррекция систематической погрешности: + Источник питания:	9 В
	щелочная батарея
Габариты дисплея:	22 * 22
Цвет:	серый с красным
Масса:	144.2 гр



13-0022

Толщинометр UT342

Железная матричная мера:	0 мм — 55 мм с погрешностью ± 3 dgt
	56 мм — 1000 мм с погрешностью ± (3.0 % + 1 dgt)
Алюминиевая матричная мера:	0 мм — 55 мм с погрешностью ± 3 dgt
	56 мм — 1000 мм с погрешностью ± (3.0 % + 1 dgt)
Разрешение:	1мм
Максимальное значение дисплея:	9999
Автовыключение: + Индикатор низкого заряда батареи: + Фиксация значения: + Показатель минимального и максимального значения: +	
Сохранение данных:	2000
Автоматическое определение магнитной/немагнитной основы: + Подсветка дисплея: + Режим непрерывного измерения: + Коррекция систематической погрешности: + Источник питания:	9 В щелочная батарея
Габариты дисплея:	22x22
Цвет:	серый с красным
Масса:	144.2 гр



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес rtx@nt-rt.ru

веб-сайт rexant.nt-rt.ru