



## Токовые клещи



**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48,  
Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**единый адрес [rtx@nt-rt.ru](mailto:rtx@nt-rt.ru)  
веб-сайт [rexant.nt-rt.ru](http://rexant.nt-rt.ru)**

# Измерительное оборудование: Токовые клещи

**13-0001**

Токовые клещи UNI-T UT202

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Постоянное напряжение:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (0.8 \% + 1)$            |
| Переменное напряжение:                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 В/20 В/200 В/600 В $\pm (1.2 \% + 5)$                   |
| Переменный ток:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 А/20 А/200 А/400 А $\pm (1.5 \% + 5)$                   |
| Сопротивление:                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм/20 МОм $\pm (1 \% + 2)$ |
| Температура:                                                                                                                                                                                                                                                                               | -40 ... +1000 °C/-40 ... +1832 ... (1 % + 6)              |
| 3-х разрядный дисплей + Охват клещей:                                                                                                                                                                                                                                                      | 28 мм                                                     |
| Автоматический выбор диапазона измерения + Возможность выбора диапазона измерений вручную + Регистрация max значений (Max Hold) + Тестирование диодов + Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи+Автоматическое отключение + Габариты: |                                                           |
| Тип батареи:                                                                                                                                                                                                                                                                               | 210 * 75.6 * 30                                           |
| Импеданс:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.5 в AAA * 2                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | = 10 МП                                                   |



**13-0002**

Токовые клещи UNI-T UT204

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Постоянное напряжение:                                                                                                                                                                                                                    | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В $\pm (0.8 \% + 1)$          |
| Переменное напряжение:                                                                                                                                                                                                                    | 4 В/40 В/400 В/600 В $\pm (1 \% + 5)$                   |
| Постоянный ток:                                                                                                                                                                                                                           | 40 А/400 а $\pm (2 \% + 3)$                             |
| Переменный ток:                                                                                                                                                                                                                           | 40 А/400 а $\pm (2.5 \% + 5)$                           |
| Сопротивление:                                                                                                                                                                                                                            | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 ММ/40 ММ $\pm (1 \% + 2)$ |
| Цикл занятости (Duty Cycle):                                                                                                                                                                                                              | 0.1 % — 99.9 %                                          |
| Частота:                                                                                                                                                                                                                                  | 10 Гц — 1 МГц $\pm (0.1 \% + 3)$                        |
| 3-х разрядный дисплей + Охват клещей:                                                                                                                                                                                                     | 28 мм                                                   |
| Функция True RMS+Автоматический выбор диапазона измерения + Возможность выбора диапазона измерений вручную + Тестирование диодов+ Режим удержания измерений Data hold + Прозвонка целостности цепи + Автоматическое отключение + Габариты |                                                         |
| Тип батареи:                                                                                                                                                                                                                              | 210 * 75.6 * 30                                         |
| Импеданс:                                                                                                                                                                                                                                 | 9 В Крона                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | = 10 МП                                                 |



**13-0003**

Токовые клещи UNI-T UT205

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Постоянное напряжение:                                                                                                                                                                                                                                                  | 400 мВ/4 В/40 В/400 В/600 В $\pm (0.8 \% + 1)$          |
| Переменное напряжение:                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 В/40 В/400 В/600 В $\pm (1.2 \% + 5)$                 |
| Переменный ток:                                                                                                                                                                                                                                                         | 400 А/1000 а $\pm (2 \% + 5)$                           |
| Сопротивление:                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 ММ/40 ММ $\pm (1 \% + 2)$ |
| Емкость:                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мФ/40 мФ/200 мФ $\pm (3 \% + 5)$    |
| Цикл занятости (Duty Cycle):                                                                                                                                                                                                                                            | 0.1 % — 99.9 %                                          |
| Частота:                                                                                                                                                                                                                                                                | 10Гц — 10 МГц $\pm (0.1 \% + 3)$                        |
| 4-х разрядный дисплей + Охват клещей:                                                                                                                                                                                                                                   | 40 мм                                                   |
| Автоматический выбор диапазона измерения + Возможность выбора диапазона измерений вручную + Тестирование диодов + Режим удержания измерений Data hold + Режим относительных измерений + Прозвонка целостности цепи+Автоматическое отключение + Габариты 210 * 75.6 * 30 |                                                         |
| Тип батареи:                                                                                                                                                                                                                                                            | 9 В Крона                                               |
| Импеданс:                                                                                                                                                                                                                                                               | = 10 МП                                                 |



**по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [rtx@nt-rt.ru](mailto:rtx@nt-rt.ru)  
веб-сайт [rexant.nt-rt.ru](http://rexant.nt-rt.ru)

# Измерительное оборудование: Токовые клещи

13-0004

Токовые клещи UNI-T UT206

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Постоянное напряжение:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 мВ/1 В/10 В/400 В/600 В (0.8 % + 1)            |
| Переменное напряжение:                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 В/40 В/400 В/600 В (1.2 % + 5)                   |
| Переменный ток:                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400 А/1000 А (2 % + 5)                             |
| Сопротивление:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 Мом/40 Мом (1 % + 2) |
| Емкость:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мФ/40 мФ/200 мФ (3 % + 5)      |
| Температура:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40... 1000 °C (196 + 3)                            |
| Цикл занятости (Duty Cycle):                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.1 % — 99.9 %                                     |
| Частота:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 Гц... 10 МГц (0.196 + 3) 4-х разрядный дисплей  |
| Охват клещей:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40 мм                                              |
| Автоматический выбор диапазона измерения + Выбор диапазона измерений вручную + Тестирование диодов + Подсветка дисплея + Подсветка при размыкании клещей + Режим удержания измерений Data hold + Режим относительных измерений + Прозвонка целостности цепи + Автоматическое отключение + Габариты: |                                                    |
| Тип батареи:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 210 × 75.6 × 30                                    |
| Импеданс:                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9 В Крона                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | = 10 МП                                            |



13-0005

Токовые клещи UNI-T UT208

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Постоянное напряжение:                                                                                                                                                                                            | 6.6 В/66 В/600 В (0.8 % + 1)                           |
| Переменное напряжение:                                                                                                                                                                                            | 6.6 В/66 В/600 В (1.2 % + 5)                           |
| Постоянный ток:                                                                                                                                                                                                   | 66 А/1000 А (1.5 % + 8)                                |
| Переменный ток:                                                                                                                                                                                                   | 66 А/1000 А (2 % + 8)                                  |
| Сопротивление:                                                                                                                                                                                                    | 600 Ом/6.6 кОм/66 кОм/660 кОм/6.6 МОм/66 МОм (1 % + 2) |
| Частота:                                                                                                                                                                                                          | 4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц/40 МГц (1 % + 3)            |
| Температура:                                                                                                                                                                                                      | 40... 1000 °C/40... 1832... (1 % + 4)                  |
| Цикл занятости (Duty Cycle):                                                                                                                                                                                      | 0.1 % — 99 %                                           |
| 4-х разрядный дисплей + Функция true RMS + Охват клещей:                                                                                                                                                          | 55 мм                                                  |
| Автоматический выбор диапазона измерения + Выбор диапазона измерений вручную + Тестирование диодов + Подсветка дисплея                                                                                            | 13-20                                                  |
| Режим удержания измерений Data hold + Режим фиксации минимальных значений + Режим фиксации максимальных значений + Прозвонка целостности цепи + Индикатор разряда батареи + Автоматическое отключение + Габариты: | 210 × 75.6 × 30                                        |
| Тип батареи:                                                                                                                                                                                                      | 9 В Крона                                              |
| Импеданс:                                                                                                                                                                                                         | = 10 МП                                                |



13-1304

Токовые клещи M266F

|                                                     |                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Единицы измерения:                                  | шт.                                       |
| В упаковке:                                         | 1                                         |
| 3-х разрядный дисплей + Постоянное напряжение:      | 2/20/200 В ± 0.5 %, 1000 В ± 0.8 %        |
| Переменное напряжение:                              | 200 В ± 1.0 %, 750 В ± 1.2 %              |
| Переменный ток:                                     | 200 А ± 2.5 %, 1000 А ± 3.9 %             |
| Сопротивление:                                      | 200 Ом/2 кОм/20 кОм/200 кОм/2 МОм ± 1.0 % |
| Частота:                                            | 2 кГц ± 2.0 %                             |
| Тест диодов + Прозвонка + Режим фиксации измерений: | +                                         |



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [rtx@nt-rt.ru](mailto:rtx@nt-rt.ru)  
веб-сайт [rexant.nt-rt.ru](http://rexant.nt-rt.ru)

# Измерительное оборудование: Токовые клещи

## 13-1301 Токовые клещи MS2000G

|                                         |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Единицы измерения:                      | шт.                                                         |
| В упаковке:                             | 1                                                           |
| Постоянное напряжение:                  | 2 В/20 В/200 В $\pm (0.5\% + 1)$ , 1000 В $\pm (1.0\% + 2)$ |
| Переменное напряжение:                  | 200 В/750 В $\pm (1.0\% + 5)$                               |
| Переменный ток:                         | 200 А/2000 А $\pm (2.0\% + 5)$                              |
| Сопротивление:                          | 200 Ом/20 кОм/2 Мом $\pm (1.2\% + 2)$                       |
| Частота:                                | 2 кГц $\pm (1.5\% + 5)$                                     |
| Температура (°C):                       | -20 ... 750 °C $\pm (2\% + 2)$                              |
| Дисплей:                                | 2000 цифр                                                   |
| Диодный тест                            | 2.7 В                                                       |
| Фиксация данных + Подсветка + Габариты: | 282 * 104 * 47 мм                                           |
| Масса:                                  | 503 гр                                                      |
| Категория безопасности:                 | CAT.II 1000 В                                               |



## 13-1302 Токовые клещи MS2015 В

|                         |                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Единицы измерения:      | шт.                                                                                |
| В упаковке:             | 1                                                                                  |
| Постоянное напряжение:  | 600 мВ/6.6 В/66 В/660 В $\pm (0.5\% + 3)$ , 1000 В $\pm (0.8\% + 2)$               |
| Переменное напряжение:  | 600 мВ/6.6 В/66 В/660 В $\pm (0.8\% + 3)$ , 750 В $\pm (1\% + 4)$                  |
| Переменный ток:         | 66 А/660 А/1000 А $\pm (2.0\% + 3)$                                                |
| Сопротивление:          | 660 Ом/6.6 кОм/66 кОм/660 кОм/6.6 Мом $\pm (1.0\% + 3)$ , 66 Мом $\pm (1.5\% + 3)$ |
| Емкость:                | 660 Ом/6.6 кОм/66 кОм/660 кОм/6.6 Мом $\pm (1.0\% + 3)$ , 66 Мом $\pm (1.5\% + 3)$ |
| Частота (From Clamp):   | 0.10 кГц $\pm (1.5\% + 5)$                                                         |
| Частота (AC Voltage):   | 0.10 кГц $\pm (1.5\% + 5)$                                                         |
| Логическая частота:     | 0.66 МГц $\pm (0.5\% + 3)$                                                         |
| Коэффициент заполнения: | 10 ... 90 % $\pm 3.0\%$                                                            |
| Температура (°C):       | -20 ... 1000 °C $\pm (2\% + 2)$                                                    |
| Температура:            | -4 * 1832 ° $\pm (2\% + 4)$                                                        |
| Предел индикации:       | 6600 знаков                                                                        |
| Радиус открытия клещей: | 40 мм/1.6"                                                                         |
| Габариты:               | 238 * 92 * 50 мм                                                                   |
| Масса:                  | 390 гр                                                                             |
| Категория безопасности: | CE, CAT.III 1000 В                                                                 |



## 13-1303 Токовые клещи M266C

|                                                     |                                                        |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Единицы измерения:                                  | шт.                                                    |
| В упаковке:                                         | 1                                                      |
| Разрядность дисплея:                                | 3                                                      |
| Постоянное напряжение:                              | 200 мВ/2/20/200 В $\pm 0.5\%$ , 1000 В $\pm 0.0\%$     |
| Переменное напряжение:                              | 200 В $\pm 1.0\%$ , 750 В $\pm 1.2\%$                  |
| Переменный ток:                                     | 20 А $\pm 4.96$ , 200 А $\pm 2.5\%$ , 1000 А $\pm 3\%$ |
| Сопротивление:                                      | 200 Ом/20 кОм/2 Мом $\pm 1.0\%$                        |
| Температура (°C):                                   | 0 ... 400 $\pm 1.0\%$ , 400 ... 750 $\pm 2.0\%$        |
| Тест диодов + Прозвонка + Режим фиксации измерений: | +                                                      |



по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [rtx@nt-rt.ru](mailto:rtx@nt-rt.ru)

веб-сайт [rexant.nt-rt.ru](http://rexant.nt-rt.ru)